



۳ تا ۱۰ تن تبرید

مینی چیلر



مینی چیلر مجهز به کمپرسور اسکرال

در دو نوع Heat pump و Cooling Only

تعمیر و نگهداری آسان و هزینه نگهداری بسیار پایین

قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای

دارای راندمان بالا

صرفه جویی در مصرف انرژی

دارای قابلیت استفاده از انرژی کندانسور

در مدل های بالازن و روبروزن

اوپراتور با کمترین افت فشار هیدرولیکی

قابل اتصال به انواع فن کویل

مجهز به پمپ خطی



MODEL	GDMC 3	GDMC 3.5	GDMC 4	GDMC 5
Cooling Capacity (Btu/hr)*	35000	40500	48000	60500
Power (Watts):	3150	3600	4170	5200
Current (Amps):	15.2	6.2	7.5	8.8
EER (Btu/Wh):	11.1	11.2	11.5	11.7
Cooling Capacity (Btu/hr)**	41500	47800	52000	71500
Power (Watts):	2160	2490	3560	3600
Current (Amps):	10.9	5	6.6	6.7
EER (Btu/Wh):	19.2	19.2	14.6	19.8
Casing	Galvanized Steel Factory Assembled			
Power Supply (Φ,V,Hz)	1,220-240,50	3,380-420,50		
Current Input (A)	2.42	3.62	3.62	5.42
Fan	Type	Axial		
Compressor	Type & Brand	Scroll Copland (USA)		
	Quantity	1	1	1
Condensor Coil	Tube & Fin Type	Copper & Aluminum		
Evaporator		Shell & tube or Plate		
Sound pressure level (db)		53	54	50
Dimension(H×W×L) (cm)		120x45x120	120x45x135	120x45x145
Weight (Kg)	Net	70	79	87
		* Evap(°F)/Cond(°F) 7°C/54.5°C		** Evap(°F)/Cond(°F) 7°C/37.8°C